

# Invacare® | *Dragon*®



## **Compacta e Versátil**

A **Dragon** da Invacare é uma cadeira eléctrica de chassis rígido com motores de 6 ou 8 km/h e baterias de 60 Ah. A sua potência e dimensões reduzidas proporcionam excelente mobilidade em ambientes interiores e exteriores. O assento e encosto reclináveis privilegiam o conforto na condução.



**Yes, you can.®**



### Mobilidade e Conforto

A robustez do chassis confere à **Invacare Dragon** uma qualidade de condução muito acima da média para este segmento de cadeiras.

A sofisticada suspensão absorve as irregularidades do piso e as baterias de grande capacidade oferecem boa autonomia. Tudo isto aliado à precisão de condução do comando « **Shark** ».

### Ajustabilidade e fácil manutenção

A nova fixação de assento permite regular sua altura e basculação para maior conforto, sem ter de retirar o mesmo.

Os módulos electrónicos e as baterias são de fácil acesso, simplificando a manutenção.

A electrónica « **Skark** » pode ser programada de acordo com as necessidades do utilizador.

### Características e Opções



#### Assento com basculação e regulável em altura

Melhora o conforto e posicionamento do utilizador.



#### Unidade de assento Contour

Estofa almofadado para maior conforto.



#### Comando « Shark » com kit de luzes

Como opção a **Invacare Dragon** pode ser equipada com kit de luzes.

### Características técnicas



|               |                           |                  |              |              |              |              |                        |                         |
|---------------|---------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| Standard Seat | 440 - 490 mm <sup>1</sup> | 410, 460, 510 mm | 425 - 500 mm | 480 / 540 mm | 290 - 360 mm | 300 - 430 mm | up to 22° <sup>2</sup> | -10° - 30° <sup>3</sup> |
| Contour Seat  | 440 - 490 mm <sup>1</sup> | 410, 460, 510 mm | 425 - 500 mm | 560 mm       | 290 - 360 mm | 300 - 430 mm | up to 22° <sup>2</sup> | -10° - 30° <sup>3</sup> |



|               |                     |               |                      |        |                     |        |
|---------------|---------------------|---------------|----------------------|--------|---------------------|--------|
| Standard Seat | 610 mm <sup>4</sup> | 980 / 1040 mm | 1030 mm <sup>5</sup> | 850 mm | 100 kg <sup>8</sup> | 125 kg |
| Contour Seat  | 610 mm <sup>4</sup> | 1060 mm       | 1030 mm <sup>5</sup> | 850 mm | 105 kg <sup>8</sup> | 125 kg |



2 x 12 V 60 Ah



1660 mm



60 mm<sup>6</sup>



15% (8.5°)



2 x 180 W



30 km<sup>7</sup>



6 and 8 km/h

1/ Amofada de assento 430 mm

2/ varia com a altura de assento

3/ em 6 níveis, 5° - 30° com hidráulico, opção

4/ depende dos ajustes de assento

5/ inclui ap. pernas e rodas AV

6/ 100 mm com trepa passeios

7/ em conformidade com a norma ISO7176-4:2008

8/ peso total depende da configuração

### Cor do Chassis



Azul