



Obtenha mais que simples mobilidade

A Invacare **TDX SP** é uma cadeira de rodas eléctrica de alta performance para os utilizadores que querem tirar o máximo partido da sua cadeira de rodas. A **TDX SP** possui um sistema de condução de tracção central, obtendo desta forma uma excelente mobilidade. Os utilizadores mais activos vão apreciar a função **Stability Lock** que oferece o máximo de estabilidade e segurança em terrenos irregulares. O **SureStep** dispõe de uma tecnologia que permite ultrapassar os obstáculos de uma forma suave. O seu pioneiro sistema de basculação proporciona um óptimo posicionamento e uma excelente distribuição de pressão. Até mesmo os utilizadores mais pesados podem experimentar a velocidade e segurança graças aos potentes motores da **TDX SP**.



Yes, you can.®



Sim à mobilidade sem compromissos

O raio de viragem extremamente pequeno deve-se ao tipo de condução com tracção central. Este tipo de condução proporciona uma mobilidade espectacular e uma condução intuitiva. A **Invacare TDX SP** é a companhia ideal para uma condução interior e exterior graças a uma excelente estabilidade e grande capacidade de tracção em terrenos irregulares.

Pensada, experimentada e testada

Para uma estabilidade e segurança máximas, o sistema patenteado Stability Lock mantém as seis rodas em contacto permanente com o solo. O **SureStep**® permite ultrapassar até os obstáculos mais difíceis de uma forma suave. Para um transporte em veículos motorizados, os pontos de fixação submetidos a crash-test permitem um transporte ainda mais seguro.

Sente-se e relaxe

Cada um dos vários tipos de assentos pode ir ao encontro das necessidades dos utilizadores. O ângulo do encosto e do assento podem ser ajustados para uma

posição de condução ou de descanso. A função de basculação de assento com um ângulo de 50° oferece um excelente conforto e distribuição de pressão.

Opções e características



Tracção na roda Central

Esta tecnologia específica permite uma excelente condução em espaços apertados e oferece uma condução intuitiva.



SureStep®

Esta tecnologia patenteada permite que a cadeira supere obstáculos até 75 mm de altura de uma forma suave.



Stability Lock

Para uma estabilidade e segurança máxima. Esta característica inovadora mantém todas as 6 rodas em contacto com o solo e também absorve os impactos do terreno.

Opções e características



Reclinação do encosto

A inclinação até um ângulo de 35° permite um excelente posicionamento e melhor suporte ao nível do encosto.



4 Pontos de fixação

Existem quatro pontos de fixação extremamente resistentes que garantem estabilidade e segurança no transporte em veículos motorizados. A **TDX SP** foi testada com sucesso no crash-test.



Basculação

Um ângulo máximo de 50° garante uma posição de descanso confortável e também uma melhor distribuição de pressão.



Elevação do assento

A **TDX SP** dispõe, em opção, de uma elevação de assento eléctrica de 300 mm que incorpora ainda uma basculação do assento eléctrica de 0° a 28°.

Dados técnicos

Standard	440 - 480 mm	410 / 460 / 510 mm	450 mm ¹ / 490 mm ⁷	480 / 540 mm ²	230 - 320 mm	290 - 470 mm ³	0 - 28° ⁷
Contour	440 - 530 mm	410 / 460 / 510 mm	450 mm ¹ / 490 mm ⁷	640 mm ²	230 - 320 mm	290 - 470 mm ³	0 - 28° ⁷
Flex	440 - 530 mm	380 / 430 / 480 mm	450 mm ¹ / 490 mm ⁷	550 mm ²	230 - 320 mm	290 - 470 mm ³	0 - 28° ⁷

Standard	-10° - 30°	640 mm ⁴	980 mm ⁵	1160 mm ⁶	980 mm	138 kg ⁵	180 kg ⁸ / 160 kg ⁷ / 136 kg
Contour	0° - 45°	640 mm ⁴	1080 mm ⁵	980 mm ⁶	910 mm	138 kg ⁵	180 kg ⁸ / 160 kg ⁷ / 136 kg
Flex	0° - 45° ⁹	640 mm ⁴	1080 mm ⁵	980 mm ⁶	910 mm	138 kg ⁵	180 kg ⁸ / 160 kg ⁷ / 136 kg

	73,6 Ah (C20)	1120 mm	75 mm	9° / 16 %	2 x 340 W	39 km ¹⁰	8 et 10 km/h



- 1/** Plataforma de assento ao chão sem almofada e basculação.
- 2/** Medida plataforma de assento.
- 3/** Medida dos patins à plataforma de assento.

- 4/** Configuração Standard, varia consoante a configuração.
- 5/** Apoios de pernas no ângulo máximo.
- 6/** Configuração Standard, varia consoante as opções como, basculação

Cor do Chassis



Vermelho Eléctrico



Preto



Todas a medidas em vez de medições foram retiradas segundo as normas de condições de teste standard da Invacare menos nas previamente comunicadas:

Peso do utilizador: 100 kg, baterias: 73 Ah, versão 8 km/h, assento standard, basculação de assento 4°, altura de assento 450 mm, ângulo do encosto 10°.